

カサ式金属アンカー

インパクトドライバーが使える 下穴がいらぬ

エアコン室内機の取付などに
一撃貫通

ウォールアンカー




ウォールアンカー 一撃の特長はこれ！

下穴がいらぬ！



面倒な下穴が不要なので、石膏ボードにビスを打つ感覚で施工できます。下穴用のドリルも不要です。

インパクトドライバーOK



7.2Vのペンタイプのインパクトドライバーが使用できます。圧倒的に早く楽に施工できます。

エアコン室内機に最適




下穴不要なのでマーキングして、スグに打てます。一撃のビス先端が尖っているため位置決めも楽です。

※エアコン室内機の取付けには、カサ式金属製アンカーの使用が推奨されています。

簡単ステップの施工方法

インパクトドライバーは、7.2Vのペン（スティック）タイプのみ使用可能



#2のドライバーで本体ごと回転させ、ゆっくりと穴をあけます。（ケガ防止のため回転時にツメに触れないように注意してください。）

貫通したら、回転を止め、ツメが完全に刺さるまで押し込んでください。（不完全だと壁紙が破れることがあります。）

ツメがボードから外れないように軽く押し付けながら、ねじ込みが重くなるまでネジを回すすと傘が開きます。（ねじ込み過ぎに注意）

一度ネジを抜き取り、取付け物の上から、ネジを締め付けて完了です。（ここでも締め付け過ぎに注意が必要）

CHECK!

動画でも施工方法の説明が見れます。

▼施工動画▼



注意事項など最新の情報も確認してください。

▼最新情報▼



規格	適用板厚	ねじ径	最大引張強度	強度条件	フック吊小パック		ジャストパック		バケツパック	
					商品コード	入数	商品コード	入数	商品コード	入数
WI-409	9.5 mm	M4	0.30kN(30.6kgf)	せっこうボード 9.5 mm厚の時	46-411	8本	560-021	30本	49-576	120本
WI-412	9.5~12.5 mm	M4	0.34kN(34.6kgf)	せっこうボード 12.5 mm厚の時	46-412	8本	560-022	30本	49-577	120本
WI-416	12.5~15 mm	M4	0.55kN(56.1kgf)	せっこうボード 15 mm厚の時	46-413	8本	560-023	30本	49-578	120本

⚠ ご使用上の注意

・天井面への使用は、絶対にしないでください。・壁面の厚さを確認し、適応板厚の合ったアンカーをご使用ください。・過度な開脚をした場合や、開脚不足の場合、著しく強度が低下します。・手回しドライバーが推奨ですが、インパクトドライバーでも施工できます。その場合、7.2V以下のペン（スティック）型のインパクトドライバーを使用して、ゆっくりと施工してください。・ツメの刺さり度が不完全な状態で、ネジを回すと、壁紙が破れる場合があります。・施工時は安全メガネ・安全帽などの保護具を着用の上、安全に留意してください。・最新の情報と注意点の更新があります。必ずWebで確認してください。

株式会社大里 ホールセール事業部

〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-4-1

TEL:048-863-6411 FAX:048-863-8459



OHSATO

Copyright (C) Ohsato co.,Ltd.All Right Reserved.